



Montage vejledning for jordskruer.

1. *!!!! ADVARSEL !!!!*

Før nedskruning af jordskruer SKAL man sikre sig, at der ikke er nogen form for strømførende kabler eller andet på nedskruningsstedet. Dette kan være forbundet med livsfare !!

2. Når man har sikret sig der ikke er noget på nedskruningsstedet, kan det være en stor fordel at banke en stålstang ned (man kan bruge den fra nedskruningssættet, hvis den er købt med) og dreje den lidt rundt som for boring. Ellers kan der bruges et langt murbor og en slagboremaskine. Dette gør, at det er meget nemmere at få jordskruen til at tage fat. Derved sikres, at der ikke er store sten eller lignende under jordoverfladen.
3. Tag derefter jordskruen og drej den med uret ved håndkraft indtil den ikke kan drejes mere. Dernæst tager man en stålstang og stikker den igennem hullet i toppen af jordskruen (eller påsætter nedskruningssættet med stålstang i midterste hul) og forsætter med at dreje til jordskruen er nede i den ønskede højde. Hvis man ønsker jor i niveau med jordoverfladen, er det nødvendigt at fjerne ca. 5 cm. jord/græs der lægges tilbage efter nedskruning.
4. Justér de medfølgende montagebeslag og spænd dem fast med de bolte og skiver der medfølger (hvis det er bestilt).
5. Nu er der klar til montering.

Har dette givet anledning til spørgsmål er i velkommen til at ringe eller skrive til os.